H05Z-K

CPR (UE) n° 305/11
E_{ca}

Construction Products Regulation/Regolamento Prodotti da Costruzione
Class according to standards EN 50575:2014 + A1:2016 and EN 13501-6:2014
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014

DoP n° 1011/17

EN 50525-3-41 - CEI 20-107/3-41	*Construction and specifications*/Costruzione e requisiti
CEI EN 60332-1-2	*Flame propagation*/Propagazione fiamma
CEI EN 60754-2	*Gas emission*/Emissione gas
CEI EN 61034-2	*Smoke emission*/Emissione fumi
2014/35/UE	*Low Voltage Directive*/Direttiva Bassa Tensione
2011/65/CE	*RoHS Directive*/Direttiva RoHS
CA01.00543	*IMQ Certificate*/Certificato IMQ



◁HAR▷ NB 2479 NB 2661

DESCRIPTION

Flexible single-core cable for internal wiring with low emission of smoke and toxic corrosive gases.

Conductor
Plain copper flexible wire, class 5

Insulation
LS0H rubber compound, EI5 quality
LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Cores colour
All single colours and two-colour combinations allowed

Embossing marking
BALDASSARI CAVI IEMMEQU <HAR> H05Z-K (section) (year)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Nominal voltage Uo/U: *300/500 V*

Maximum operating temperature: *90°C*

Minimum installation temperature: *5°C*

Maximum short circuit temperature: *250°C*

Maximum tensile stress: *50 N/mm²*

Minimum bending radius:
4 x maximum external diameter

Use and installation
For environments containing large number of people when is needed protection against emission of smoke and toxic corrosive gases in case of fire, like schools, offices, theaters, subways, hospitals, worship places, shopping centers and places of public entertainment.
For static, protected installation inside equipment, including lighting.
Suitable for running inside visible or recessed ducts, only for signal or control circuits.
Avoid skin contact if operating at high temperatures.
(ref. CEI EN 50565-1 and CEI EN 50565-2)

DESCRIZIONE

Cavo unipolare flessibile per cavetteria interna a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi.

Conduttore
Corda flessibile di rame rosso ricotto

Isolante
Gomma LS0H di qualità EI5
LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Colore anime
Ammessi tutti i monocolori e le combinazioni bicolore

Marcatura a incisione
BALDASSARI CAVI IEMMEQU <HAR> H05Z-K (sez) (anno)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 300/500 V

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di posa: 5°C

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm²

Raggio minimo di curvatura:
4 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego
Particolarmente indicati in luoghi con rischio di incendio dove sono necessarie misure contro l'emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, in ambienti ad elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
Per installazione fissa e protetta all'interno di apparecchi per dispositivi di illuminazione.
Adatti per installazione in condotti in superficie o incassati, solo per circuiti di segnalazione e di comando. Si deve evitare il contatto con la pelle in caso di funzionamento ad alta temperatura.
(rif. CEI EN 50565-1 e CEI EN 50565-2)

BALDASSARI CAVI

Formation Formazione	*Conductor class* Classe del conduttore	*Approx. conductor Ø* Ø indicativo conduttore	*Average insulation thickness* Spessore medio isolante	*Approx. production Ø* Ø indicativo produzione	*Approx. cable weight* Peso indicativo cavo	*Max. electrical resistance at 20°C* Resistenza elettrica max a 20°C	*Current rating at 30°C in pipe in air* Portata di corrente a 30°C in tubo in aria
n° x mm²		mm	mm	mm	kg/km	ohm/km	A
1 x 0,5	5	0,9	0,6	2,2	9	39	4
1 x 0,75	5	1,1	0,6	2,3	11	26	9
1 x 1	5	1,3	0,6	2,5	14	19,5	15

N.B. Calculation of current rating performed considering a circuit with 3 loaded conductors.
N.B. Calcolo della portata di corrente eseguito considerando un circuito con 3 conduttori attivi.